

La solución industrial Waterproof de LinkedPro nos permite instalar nodos de red de manera correcta en ambientes hostiles, asegurando las conexiones y garantizándonos una protección al ingreso contra agua y polvo IP67.

Caja Superficial

Modelo: LP-WP-BOX



Especificaciones	
Número de Puertos para jack/acoplador	2
Certificaciones	RoHS, UL
Dimensiones (mm)	120 x 80 x 79.7
Protección al Ingreso	IP67

Jack y Acoplador

Modelos: LP-C6WP-JK y LP-C6WP-CP

Especificaciones	
Categoría	6
Clase	E
Blindaje	Sí
Temperatura de Operación	-10°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 90% RH
Certificaciones:	ANSI/TIA-568-C.2, RoHS, UL
Protección al Ingreso	IP67
Ciclo de Vida	750 ciclos de inserción
Chapado de contactos	50 micras de oro
Inmersión	Soporta inmersión en agua por 30 min a 1 m de profundidad



Conector tipo Glándula

Modelo: LP-WP-AD

Especificaciones	
Compatibilidad	LP-C6WP-CP y LP-C6WP-JK
Certificaciones	RoHS, UL
Protección al Ingreso	IP67
Entrada para cable	Hasta Ø 9 mm



Patch Cord con protección Waterproof en un extremo

Modelo: LP-C6WP-PC-1M

Especificaciones	
Categoría	6
Clase	E
Blindaje	Sí (FTP)
Ancho de Banda	250 MHz
Calibre de conductores	26 AWG
Forro	CMX
Temperatura de Operación	-20°C ~ 80°C
Humedad	20% ~ 80% RH
Certificaciones:	ANSI/TIA-568-C.2, RoHS, UL
Protección al Ingreso	IP67 (en un extremo)
Ciclo de Vida	750 ciclos de inserción
Inmersión	Soporta inmersión en agua por 30 min a 1 m de profundidad



Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra líquidos



Prueba de Protección al Ingreso (IP) contra partículas sólidas

