

# HALOTRON® I

## ROBUSTO

- 6 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de metal
- Rango de temperatura: de -40°F a 120°F

## INTUITIVO

- Máxima visibilidad durante la descarga
- No hay conductividad eléctrica hacia el operador
- Sin choque térmico o estático
- No deja residuos
- Etiquetas multilingües y con código QR

## MEDIOAMBIENTE

- Bajo GWP (Potencial de Calentamiento Global) 0,0098, CFC-11=1,0
- Bajo ODP (Potencial de Agotamiento del Ozono)—el CO2 tiene un horizonte temporal de 77.100 años
- Vida atmosférica corta

## OPCIÓN

- Los extintores están aprobados por la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) Con soporte listado en la etiqueta UL
- Cilindros cromados (Ver tabla a continuación)

**HALOTRON® I** es un agente extintor limpio que se descarga como un líquido de rápida evaporación. No es conductor, corrosivo, ni deja residuos. Halotron® I es el líder del mercado de agentes extintores limpios, y su historial de exitosa protección de valiosos activos lo demuestra. Desde maquetas de aviones hasta aviones comerciales de fuselaje ancho, desde centros de datos hasta plantas farmacéuticas y otras plantas industriales, el agente extintor Halotron® I ha sido utilizado para extinguir incendios, limitar los daños y ayudar a reducir el tiempo de inactividad que pueden ocasionar muchos otros agentes extintores.

Las aplicaciones para estos extintores incluyen: centros de datos, laboratorios, plantas de fabricación, áreas de oficinas en general, salas de computación, instalaciones de telecomunicaciones, salas limpias, salas de control, almacenes, electrónica militar, vehículos (incluyendo automóviles clásicos), embarcaciones, compartimentos de motores, rampas de aeronaves, a bordo de aeronaves y en instalaciones que dan servicio a aeronaves y en cualquier instalación donde los extintores de agente químico seco no puedan causar daños o contaminación.

### DISPONIBLE EN EXTINTORES DE 65 / 150 LB CON RUEDAS



A384T

B385TS

B386T

B394TS

Modelo FAA

397

398

VÁLVULA DE ALUMINIO



VÁLVULA DE LATÓN



### MODELOS APROBADOS POR FAA DISPONIBLES (VER LA TABLA A CONTINUACIÓN)

| TIPO DE AGENTE EXTINTOR                                | HALOTRON® I        |          |          |          |                     |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|
| TIPO DE VÁLVULA                                        | Aluminio anodizado |          |          |          | Latón cromado       |          |
| DISEÑO                                                 | Boquilla           |          |          |          | Manguera y Boquilla |          |
| NÚMERO DE MODELO                                       | A384T              | B385TS   | B386T    | B394TS   | 397                 | 398      |
| CLASIFICACIÓN UL Y ULC                                 | 1B:C               | 2B:C     | 5B:C     | 5B:C     | 1A:10B:C            | 2A:10B:C |
| CAPACIDAD (LBS.)                                       | 1.4                | 2.5      | 5        | 5.5      | 11                  | 15.5     |
| PESO DE ENVÍO (LBS)                                    | 3.25               | 5.25     | 9.5      | 10       | 22.5                | 27.5     |
| ALTURA (PULG.)                                         | 10                 | 15.5     | 15.25    | 15       | 21.88               | 21.88    |
| ANCHO (PULG.)                                          | 3.5                | 6.38     | 5.75     | 5.13     | 9.25                | 9.25     |
| PROFUNDIDAD (PULG.)                                    | 2.63               | 3        | 4.25     | 4.25     | 6                   | 6        |
| RANGO (INICIAL - PIES)                                 | 6-8                | 6-10     | 9-15     | 9-15     | 9-15                | 12-18    |
| TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)                              | 9                  | 9        | 9        | 9        | 9                   | 14       |
| CILINDRO CROMADO (OPCIONAL)                            | Sí                 | Sí       | Sí       |          |                     |          |
| ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO (PIES CÚB.) | 196                | 350      | 700      | 770      | 1540                | 2170     |
| PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO                      | 125 PSIG           | 100 PSIG | 100 PSIG | 150 PSIG | 125 PSIG            | 125 PSIG |
| MODELO APROBADO POR FAA                                |                    |          |          | Sí       | Sí                  | Sí       |
| SOPORTE INCLUIDO                                       | Vehículo           | Vehículo | Vehículo | Aeronave | Pared               | Pared    |

**FABRICADO Y PRUBADO SEGÚN LAS NORMAS UL**  
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10  
CERTIFICADO ISO-9001/ ISO-14001 LISTADO EN UL

**SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:**  
CAN/ULC-S566 - UL 2129 y  
CAN/ULC-S508 - UL 711